

ARISAFE-5

Escalera de poliéster reforzado con fibra de vidrio. Escalera de tijera autosoportada con tercer tramo extensible, equipada con un punto de anclaje para su uso con línea de vida. Estabilización segura mediante las patas estabilizadoras de ganchos.

AISLANTE

Aislante ante agentes eléctricos y térmicos. Antimagnética y resistente a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.

CARACTERÍSTICAS

- Peldaños de fibra de vidrio de 30 mm de huella, con superficie antideslizante, que quedan en posición horizontal en posición de uso de la escalera.
- Distancia entre peldaños 28 cm.
- Largueros de fibra cerrados por tapas y sellados con tapones.
- Tornillería y herrajes en acero inoxidable.
- Travesaños base.
- Cintas antiapertura de seguridad.
- Zapatas de goma antideslizante.
- Rodillos de deslizamiento para evitar el desgaste de los perfiles.
- Sistema de bloqueo
- Punto de anclaje EN-795 para línea de vida
- Patas extensibles estabilizadoras con ganchos

NORMATIVA

Fabricada en conformidad con la norma **UNE-EN 131** de Escaleras y **UNE-EN 50528** de Escaleras aislantes. Ensayos de aislamiento de 100 KV según norma **UNE-EN 61478** de Escaleras de material aislante.



Modelo	Nº peld.				Kg	Patas ext.
FTE07X	3x7	3515	2050	755	22	PG08AX / PG08FX
FTE08X	3x8	3795	2330	805	24	PG08AX / PG08FX
FTE09X	3x9	4400	2660	860	27	PG10AX / PG10FX
FTE10X	3x10	4960	2940	910	29	PG10AX / PG10FX
FTE11X	3x11	5240	3220	960	33	PG12AX / PG12FX
FTE12X	3x12	5800	3500	1010	36	PG12AX / PG12FX



INFORMACIÓN

Tlf. 948 74 03 86 / escaleras@escalerasarizona.com
www.escalerasarizona.com

ESCALERA DE SEGURIDAD AUTOESTABLE



Mod. FTE08X