

Taburete plegable de doble subida, fabricado en poliéster reforzado con fibra de vidrio.

AISLANTE

Aislante ante agentes eléctricos y térmicos. Antimagnética y resistente a la humedad, los ácidos, la corrosión y los rayos ultravioletas.

CARACTERÍSTICAS

- Plataforma de 420 x 335 mm.
- Pisas de fibra de vidrio de 82 mm de huella, con superficie antideslizante, que quedan en posición horizontal en posición de uso.
- Distancia entre peldaños 28 cm.
- Largueros de fibra cerrados por tapas y sellados con tapones.
- Tornillería y herrajes en acero inoxidable.
- Diseño cónico para mayor estabilidad.
- Barras antiapertura de seguridad.
- Zapatas de goma antideslizante.



NORMATIVA

Fabricada en conformidad con la norma **UNE-EN 14183** de Taburetes y Ensayos de aislamiento de 100 KV según norma **UNE-EN 61478** de Escaleras de material aislante.



Modelo	Nº peld.			Kg
FTAB02	1+plat.	460	490	7,5
FTAB03	2+plat.	720	520	10
FTAB04	3+plat.	990	550	12

*Valores en milímetros



TABURETE PLEGABLE DE FIBRA



Mod. FTAB02

INFORMACIÓN

+34 948 74 03 86 • escaleras@escalerasarizona.com
www.escalerasarizona.com